

Inne elementy pomocnicze

aparatów fotograficznych



Głowica statywowa

Głowica kulowa YH430
wyposażona w płytkę
prostokątną **YH550**
(pasuje do niej również
płytką **Manfrotto 200PL**)
z dodatkową bezpieczną
blokadą.

Wysokość: 10 cm

Waga: 0,45 kg

Udźwig: 6 kg

Obrót w poziomie: 360°

Pochył w pionie: +90°; -
90°



Głowica statywowa

Głowica 3D YH410

wyposażona w płytkę prostokątną **YH550** (pasuje do niej również płytka **Manfrotto 020PL**) z dodatkową bezpieczną blokadą.

Trzy poręczne **dźwignie z gumowymi rękojeściami** umożliwiają precyzyjne ustawienie aparatu, niezależnie we wszystkich trzech płaszczyznach.

Wysokość: 14 cm

Waga: 1 kg

Udźwig: 6 kg

Obrót w poziomie: 360°

Pochył w pionie: -30°; +90°

Pochył boczny: -90°; +30°



GoldPhoto YH311 to profesjonalny statyw średniej wysokości, przeznaczony głównie do zastosowania z lustrzankami cyfrowymi i analogowymi, lekkimi aparatami średnioformatowymi oraz mniejszymi kamerami.

Posiada **wyjmowaną kolumnę** centralną, która może być zamocowana również w pozycji "do góry nogami", istnieje także możliwość zamocowania głowicy pod kolumną centralną, bez konieczności jej obracania. Pozwala to na wygodne fotografowanie małych obiektów.

Statyw wyposażony jest w regulowane **stopki ze szpilekami**, dające większą stabilność.

Klamry i piankowe uchwyty na nogach zwiększają wygodę w użytkowaniu statywu.

Uzupełnieniem dla statywu są dostępne w naszym sklepie **głowice**.

Wysokość:

złożony - 59 cm

rozłożony - 122 cm

Waga: 1,95 kg

Max. udźwig: 5 kg



Battery pack umożliwia lepsze trzymanie aparatu, poprawia komfort obsługi podczas robienia zdjęć w układzie pionowym oraz pozwala zwiększyć liczbę zdjęć możliwych do zrobienia jednym kompletem baterii. Battery pack posiada też gwint statywowy

Dodatkowo wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz LCD oraz sterownik interwałów zdjęciowych. Dzięki temu można ustawić następujące funkcje:

- Możliwość ustawienia długich czasów naświetlania z dokładnością do 1s. (maksymalnie 100 godzin).
- Możliwość ustawienia opóźnienia samowyzwalacza z dokładnością do 1s. (maksymalnie 100 godzin)
- Możliwość ustawienia interwałów z określeniem ilości zdjęć w serii z dokładnością do 1s. (maksymalnie 100 godzin) a także z czasem wstępnego podniesienia lustra w trybie Bulb.



Osłona przeciwsłoneczna + ochrona LCD (wersja PRO) do aparatów Nikon D300

Osłony projektowane są do poszczególnych modeli aparatów dzięki czemu są idealnie dopasowane i co również jest ważne są bardzo estetyczne. Oprócz osłony przeciwsłonecznej są idealnym i zabezpieczeniem LCD przed uszkodzeniami. Spełniają funkcję ochronną dużo lepiej niż wszelkiego rodzaju folie dostępne na rynku.



Wężyki spustowe



Radiowy system
spustowy NIKON



Wężyk NIKON MC-30



Wężyk
elektroniczny
CANON

Futerały i plecaki



Torby fotograficzne



Plecaki fotograficzne



EXPEDITION 5

MODEL 5275

Wyposażony we wszystko, co potrzebne by wygodnie nosić w nim komplet sprzętu fotograficznego. Posiada profilowane, wypełnione pianką

szelki z pasem piersiowym, system mocowania statywu QuickClip™ z siatkową, wzmocnioną winylem kieszenią, wewnątrz kieszenie Windowpane-Mesh™, dużą zewnętrzną kieszeń zapinaną na zamek i wiele zaczepów na rzeczy osobiste lub dodatkowy sprzęt. Jest kompatybilny z systemem M.A.S.™ i S.A.S.™ ..

* Mieści i chroni komplet sprzętu fotograficznego.

* Kolory: czarny, ciemnozielony * Waga: 1871 g

* Wymiary wewnętrzne: 28x13x36 cm

* Wymiary zewnętrzne: 32x21x40 cm

Modular Accesory System (M.A.S.™)

W skład systemu M.A.S.™ wchodzi szeroka gama dodatkowych modułów szybko doczepialnych do każdego paska lub do produktów firmy Tamrac wyposażonych w zaczepy systemu M.A.S.™. Więcej informacji o systemie M.A.S. na str. 26.




KIESZEŃ NA
AKCESORIA-
ŚREDNIA

FUTERAŁ NA
OBIEKTYW-
DUŻY

NOSIDŁO
NA
BIDON

KIESZEŃ
NA
FILTRY



Modele 5273, 5274 i 5275 posiadają zaczepy systemu S.A.S.™. Więcej informacji o systemie S.A.S. na str. 27.



Inne elementy



Dekielek na
obiektyw



Adapter
gorącej
stopki



Pióro LESPEN
do czyszczenia
obiektywów



Poziomica 3D



Muszla oczna